

■ 加工データ

アドビ・イラストレータ®で作成した完全データをご支給ください。
ご指定の書体で、単品より製作可能です。
納期：データ支給後2週間位




■ 最小加工サイズ




■ 最大加工サイズ



■ 浮かし取付可能 (5~20t)




■ ガラスに取付可能



■ 材質：ABS樹脂

■ カラーバリエーション

タフライトサイン®はサンシャインウエザーメーター耐候試験
2000時間(6年相当)実施済みです。
■ カラーサンプルは有償になります。
下記の色見本は写真のため実物と多少異なる場合がございます。
* 印の仕上げは、側面が近似色塗装となります。



■ 研磨グレード

クロームメッキをはじめとする、様々な金属メッキで仕上げられたタフライトサイン®は、断面形状や仕上げ方法で多彩な組合せが可能です。さらに、研磨グレードが2段階に分かれ、予算とクオリティーに見合ったサイン作りができるようになっています。

スタンダード研磨
(標準グレード)



厚さ2~8tまでの、セミ-ストレートカット、テーパークット、Rダイレクトカットのタフライトサインは、スタンダード研磨でほとんどの現場にご使用いただけます。

スーパーファイン研磨
(切断面に研磨を施す最高グレード)



特にハイクオリティを求められるサインを、目線に近い位置に取付けする場合や、厚みのあるR面取り・かまぼこ型文字には、スーパーファイン研磨をおすすめします。

メールボックス

ダイヤル錠
ラッチロック錠

郵便受箱

タフライト
ボックス文字

館銘板
など

掲示板

ホワイトボード
など

物干金物

物干金物
(天井吊)

物干金物
(関連部品)

室内用物干

玄関パネル
ユニット

室名札
ナンバープレート

ピクト
表示板

階数表示板

その他
表示板

共用部製品

付属品

技術資料