



# ルミレター®




## 1：ワンオフ基板化

進化したルミレター®は、個別に文字型のプリント基板を製作。回路のデータ管理により、スピーディーな製作工程を可能とし、また複数セット製作する場合に、特に高いコストパフォーマンスを発揮します。リピート対応時にも一貫した品質でご安心いただけます。




## 2：高輝度チップ型LEDの採用

ワンオフ基板化に伴い、新たに高輝度チップ型(SMD)LEDを採用しました。リフローシステムの導入により、より信頼性の高い製品をお届けいたします。



## 3：クイック着脱システムを標準装備

安全かつ確実な施工を簡便に実現する、クイック着脱システム(実用新案取得済)を標準装備。施工時はもちろん、万が一のメンテナンスや、移設工事をスピーディーに行う事ができます。(一部のタイプを除く)



## 4：専用DC電源がPSEに適合

ルミレター®専用のPSE対応DC電源が完成。より安全で安心なLED製品をお届けできるようになりました。安全志向の高いクライアントにも自信を持っておすすめできます。

ルミレター®には、日亜化学工業株式会社の超高輝度LED各色及びアバゴ・テクノロジー社の赤色LEDを採用し、色のばらつきを軽減するため、独自の色選別を行っています。



メールボックス

ダイヤル錠ラッチロック錠

郵便受箱

タフライトボックス文字

館銘板など

掲示板

ホワイトボードなど

物干金物

物干金物(天井吊)

物干金物(関連部品)

室内用物干

玄関パネルユニット

室名札ナンバープレート

ピクト表示板

階数表示板


その他表示板

共用部製品

付属品


技術資料

ルミレター<sup>®</sup>ミニ (表面発光)




光源	ワンオフ基板(高輝度チップ型LED / 各色) ホワイート・ウォームホワイート・ブルー・エメラルド・グリーン アンバー・ランプカラー・レッド 計8色
文字素材	特殊発光樹脂20t(側面指定色塗装) 着脱システム: ABS樹脂
最小文字H	30mm
最大文字H	900mm (推奨: 300mm)
発光部最小線幅	1mm
底面最小線幅	15mm ※着脱システム不要時: 8.5mm

※書体により価格は異なりますので、そのつど、ご確認ください。  
 太い書体になると、LEDの球数が大幅に増える場合があり、  
 LEDの球数により価格が変動します。  
 ※文字線幅の細い製品は破損しやすいため、  
 搬送時や施工時の取扱いには特にご注意ください。  
 ※文字側面の塗装色は、日塗工などからご指定ください。  
 ※書体により、15tの特殊発光樹脂もお選びいただけます。  
 詳しくはお問合せください。  
**※書体により、外形を8°テーパーだけでカットする事も可能です。**  
**詳しくはお問合せください。**  
 ※価格はお問合せください。




ルミレター<sup>®</sup>ミニ (表面・裏板側面発光)



光源	ワンオフ基板(高輝度チップ型LED / 各色) ホワイート・ウォームホワイート・ブルー・エメラルド・グリーン アンバー・ランプカラー・レッド 計8色
文字素材	特殊発光樹脂20t(側面指定色塗装) アクリル5.0t 着脱システム: ABS樹脂
最小文字H	30mm
最大文字H	900mm(推奨: 300mm)
発光部最小線幅	1mm
底面最小線幅	15mm ※着脱システム不要時: 8.5mm

※書体により価格は異なりますので、そのつど、ご確認ください。  
 太い書体になると、LEDの球数が大幅に増える場合があり、  
 LEDの球数により価格が変動します。  
 ※白色LEDの場合は、別途オプション製作で表面と側面をツートンの  
 カラーで発光させる事も可能です。(追加料金が必要となります)  
 ※文字線幅の細い製品は破損しやすいため、  
 搬送時や施工時の取扱いには特にご注意ください。  
 ※文字側面の塗装色は、日塗工などからご指定ください。  
 ※書体により、15tの特殊発光樹脂もお選びいただけます。  
 詳しくはお問合せください。  
**※書体により、外形を8°テーパーだけでカットする事も可能です。**  
**詳しくはお問合せください。**  
 ※価格はお問合せください。



メール

ボックス

ダイヤル錠

ラッチロック錠

郵便受箱

タフライト

ボックス文字

銘銘板

など

掲示板

ホワイトボード

など

物干金物

物干金物

(天井吊)

物干金物

(関連部品)

室内用物干

玄関パネル

ユニット

室名札

ナンバープレート

ピクト

表示板

階数表示板

その他


表示板

共用部製品

付属品


技術資料

ルミレター<sup>®</sup> (表面発光)




光源	ワンオフ基板(高輝度チップ型LED / 各色) ホワイート・ウォームホワイート・ブルー・エメラルド・グリーン アンバー・ランプカラー・レッド 計8色
文字素材	特殊発光樹脂20t(側面指定色塗装)
最小文字H	100mm
最大文字H	900mm(推奨: 450mm)
最小線幅	15mm ※着脱システム不要時: 8.5mm

※書体により価格は異なりますので、そのつど、ご確認ください。  
 太い書体になると、LEDの球数が大幅に増える場合があり、  
 LEDの球数により価格が変動します。  
 ※文字側面の塗装色は、日塗工などからご指定ください。  
 ※価格はお問合せください。



ルミレター<sup>®</sup> (側面・裏面発光)



光源	ワンオフ基板(高輝度チップ型LED / 各色) ホワイート・ウォームホワイート・ブルー・エメラルド・グリーン アンバー・ランプカラー・レッド 計8色
文字素材	タフライト <sup>®</sup> or Dレター <sup>®</sup> (推奨5.0t) 特殊発光樹脂15・20t
最小文字H	100mm
最大文字H	タフライト積層時: 275mm Dレター積層時: 900mm
最小線幅	8.5mm(推奨: 26mm)

※書体により価格は異なりますので、そのつど、ご確認ください。  
 太い書体になると、LEDの球数が大幅に増える場合があり、  
 LEDの球数により価格が変動します。  
 ※線幅が推奨値以下の場合、LEDの輝点が現れますのでご注意ください。  
 ※取付面の仕上げ(色調や光沢の有無)によってバックライトの見え方が  
 異なりますので、サンプルによる検証をお勧めします。  
 ※表面のタフライトサイン・Dレターは、5.0t / Rダイレクトカットまたは  
 テーパーカットが基準となっています。  
 その他の厚みや仕上げについては、そのつど、お問合せください。  
 ※価格はお問合せください。

